



MEIKO 明光建商

代表取締役社長
塩谷 和宏



— メッセージ —

中東情勢の影響が世界経済に非常に強い影響を及ぼしています。資源の大部分を輸入に頼っている日本にとっても、命綱ともいえる原油が入りづらい現状は、各産業に多大な影響を与えています。

建築・土木業界にとってもさまざまな材料が遅延ないしは出荷停止となり、新築現場の工事をストップせざるを得ない状況が生まれつつあります。できる限り早い段階での休戦・停戦を願います。

今年の夏も猛暑の予測が発表され、遮熱対策や省エネ対策の商材に注目が集まっております。日本が開発したペロブスカイト太陽電池や薄型太陽光発電パネルも注目されており、今後さまざまな産業分野に取り入れられていく商品だと確信しております。

弊社でも、早くから遮熱塗料「シボフェース」を販売しており、全国各地で施工させていただきました。

この商品は、猛暑が予測されるこれからの時期にうってつけの商品です。

また、近年販売開始しました「フラットフェース®」のお見積り依頼や工事依頼も徐々に増えて来ており、ありがたく思っています。

「フラットフェース®」は、錆を寄せ付けないZAM鋼板塗装を施した製品で、主に金属折板屋根に取り付けるだけで遮熱・断熱・結露対策など、のべ10項目の特徴を持った製品です。

なお、工場で塗装した製品を取り付けていくので、雨天時にも施工スケジュールを組める利点もあります。

今年の夏も猛暑・酷暑が予想されておりますので、住環境の改善に おすすめの遮熱工法「シボフェース」と「フラットフェース®」のご提案をさせていただこうと考えております。

日中夏日になったかと思えば、夜中朝方には冷え込んだりと気温の乱高下も度々起こり、心身に不調の出やすい季節ですので、健康管理とストレス管理に注意を払いつつ、日々穏やかに過ごしてください。



結露防止 & 遮熱等多機能工法
フラットフェース®



遮熱 & 省エネ工法
シボフェース



コンクリート床真空脱水圧密工法
ベストフローシステム




HP



facebook



Instagram



MEIKO.KENSHO1974

- | | | |
|-----------|---|--|
| 本 社 | / | 〒915-0041 福井県越前市葛岡町7-16-1
TEL (0778)23-1181 FAX(0778)24-0530 |
| 小 浜 支 店 | / | 〒917-0241 福井県小浜市遠敷10丁目806-1
TEL (0770)56-3532 FAX(0770)56-3632 |
| 福 井 支 店 | / | 〒918-8231 福井県福井市問屋町1丁目128-1
TEL (0776)23-7200 FAX(0776)23-7330 |
| 坂 井 支 店 | / | 〒919-0523 福井県坂井市坂井町新庄1丁目112番地
TEL (0776)66-1101 FAX(0776)66-1197 |
| 奥 越 営 業 所 | / | 〒912-0004 福井県大野市中津川31-12-1
TEL (0779)66-1185 FAX(0779)66-1130 |
| 大 阪 営 業 所 | / | 〒572-0820 大阪府寝屋川市中木田町36-11フリーテオ中木田103号
TEL (072)801-1531 FAX(072)801-1532 |
| 東 京 営 業 所 | / | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目18-2 第1三州ビル2階
TEL (03)5797-7602 |

2026年5月号
MEIKO NEWS



株式会社 明光建商

本 社 〒915-0041 福井県越前市葛岡町7-16-1
TEL (0778)23-1181 FAX(0778)24-0530



0120-25-1181



桜の季節も例年にくらべて早く終わり、さまざまな花の便りが届く季節になりました。店先には、産毛の生えた皮に包まれたたけのこが並び、爽やか風・青空・若葉も芽吹き、初夏を感じるうらかな好季節を楽しみたいものです。

さて、今回ご紹介させていただく施工事例は、弊社が2024年、自信を持って開発しましたフラットフェース®です。

このフラットフェース®は、倉庫や工場の屋根で一般的に使用されている折板屋根に平らに敷設する商品です。取り付けるだけで、結露防止、遮熱、断熱、遮音など、10項目の効果があります。

※詳しくは、弊社ホームページをご参照ください。

[明光建商](#) [検索](#)

施工前



施工後



越前市某所



フラットフェース®の一石十鳥効果

効果	概要
結露防止	放射冷却による折板屋根の温度低下を抑える効果があるため、結露を防止することができます。
遮熱	折板屋根表面温度を20℃以上低下させるため、建物内が暑くなりません。
断熱	熱の流出を60%以上抑えるため、屋根の断熱性が向上します。
遮音	折板屋根の音鳴り及び雨音等が大幅に低減できます。
防錆	フラットフェース®の材質には、錆びや腐食に強い特殊な銅板を使用しています。また、折板屋根を保護するため、屋根の長寿命化に貢献します。
歩行	歩行、積雪（耐積雪量：2.5m）、並びに風圧（耐風速：62m/sec）に対して高い耐久性を発現します。
リーズナブル	短納期、低価格、高コスパを実現します。
リサイクル	太陽光パネルと比較して、リサイクル等が容易且つ安価となります。（鉄くず売却による収入が得られます。）
不燃	フラットフェースは不燃材料です。*（※ コーンカロリメーターによる社内燃焼試験の結果、不燃基準をクリアしました。）
屋上活用	屋根上をフラットにすることで広いスペースが得られるため、色々な活用ができます。

ハゼ式折板屋根（Ⅰ型・Ⅱ型）に取り付けることができます。

フラットフェース®の構造

ベースパネル

十字溝取付金具

サイズ・仕様	重量 (kg)	サイズ・仕様	重量 (kg)
・566mm×500mm×25mm ・板厚: 1.5mm ・特殊鋼板製(表面コーティング有り)	3.6	・94.2mm×80mm×36.8mm ・板厚: 2.3mm ・特殊鋼板製	0.5

取締役 本社 営業本部長 山口 明寛

弊社には、フラットフェース®の展示場がございますので、一度ご来場いただき実際に体験してみてください。きっと、フラットフェース®の良さを実感していただけるはずです。現場調査・見積りは無料ですので、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。